



JD-144 氟素防潮胶

特 点

- 常温秒干防潮胶(表干 20 秒、完全干燥 30 分)。
- 高透明度，可直接涂于 LED 产品。
- 氟碳树脂可发挥良好防油及防泼水特性。
- 各种基材上均能展现良好的密着性。
- 符合 RoHS 规范，且不含 PFOA、PFOS 及其延伸项目。
- 氟溶剂属于低 VOC 范畴，不列入 VOCs 管制范围之中。

基本物性

外 观 :	无色透明液体
树 脂 浓 度 : 干燥称重法	2.0% ± 0.1%
密 度 : @25°C	1.4 ~ 1.5 g/cm ³
铅 笔 硬 度 : JIS K5600	<6B
表 干 时 间 : @25°C	20秒
硬 化 时 间 : @25°C	30分
耐 燃 性 : UL94	VTM-0 (内部实验可符合)
耐 温 范 围 :	-60°C ~ +150°C
拉 伸 强 度 : JIS K7127	10 Mpa
延 伸 率 : JIS K7127	277%
杨 氏 系 数 : JIS K7127	170 Mpa
介 电 常 数 : 1MHz	1.80
表 面 电 阻 : JIS C2151	1.1 x 10 ¹⁶ ohm
体 积 电 阻 : JIS C2151	3.2 x 10 ¹⁵ ohm · cm
保 存 期 限 : @25°C, 未开封	1年

注 意 事 项

- 开封后请尽快使用完毕，若无法一次性使用完毕，务必确认盖紧瓶盖，并置于干燥阴凉处保存。



傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北 : 886-2-26008672 台中 : 886-4-25685848
东莞 : 86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL : 021-58356975 · FAX : 021-58356976

JV2410-554S