



VIKING V-1630FS^{黑色} H级 (180℃) 常温硬化绝缘浸渍漆

UL FILE NO: E75225 E87039

颜 色 : 黑色
粘 度 : @25℃ 90-110 cps
密 度 : @25℃ 0.84 gm/cc
固 成 份 : 38-40%
闪 火 点 : 6.7℃
指 干 时 间 : @25℃ 20 分
表面硬化时间 : @25℃ 2-4 小时
(若需上第二层胶请在 2 小时后, 24 小时前作业)
完全硬化时间 : @25℃×24 小时 或 @25℃×1 小时+@80℃×1-2 小时
稀 释 剂 : T-6600
绝 缘 强 度 : 1400 volt/mil
55 kV/mm
接 着 强 度 : @25℃ 24 Lb
@100℃ 3.3 Lb
(按 ASTM D2519 以 MW35 线测试)
保 存 期 限 : @25℃ 一年 (未开封)
耐 溶 剂 性 : 佳 (若需耐 FREON 请用 135℃ 烤干 30 分钟以上)
耐 紫 外 线 : 佳
防 水 性 : 佳
再 焊 性 : 佳
耐 温 : 180℃
用 途 : 线圈、变压器、印刷电路板
包 装 : 5 GAL、55 GAL

☆ 使用此浸渍漆之客户均可申请 UL 安规绝缘系统 class B、F 或 H 级之工厂认证。

☆ 如需真空含浸作业者, 另有其它型号可供选择, 欢迎洽询。

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw
台北 : 886-2-26008672 台中 : 886-4-25685848
东莞 : 86-769-88188707 jasdikao@ms21.hinet.net

杰研贸易(上海)有限公司
www.jasdi.com.cn · jasdi@jasdi.com.cn
TEL : 021-58356975 · FAX : 021-58356976